

## A KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS, AMIRE SZÁMÍTHAT

Hatékony, megbízható, 28 oldal percenkénti sebesség, beépített duplex egység, számos további beépített funkció; ez a kombináció teszi ezt a készüléket munkacsoportja tökéletes választásává. Az FS-1128MFP beépített fax funkciót is kínál. Ezen felül a továbbfejlesztett szkennelési funkcióival ez az A4-es multifunkciós készülék ideális kiegészítése digitális dokumentumkezelésének.

- 28 oldal/perc A4
- első másolat 6,9 másodpercen belül
- 1.200 dpi felbontás
- nyomtat, szkennel és faxol\*
- beépített duplex egység
- beépített dokumentum adagoló\*\*
- 800 lapos papírkapacitás 2 opcionális papírkazettával
- kompakt és felhasználóbarát dizájn
- kivételesen alacsony nyomtatási költség

\*csak az FS-1128MFP, \*\*az FS-1028MFP modellnél opcionális

Az új elrendezésű kezelőpanelen 22 gyorsgomb segíti a gyors és könnyed hozzáférést a címekhez.



A dokumentum adagolóval kétoldalas dokumentumokat olvashat be.



# FS-1028MFP/FS-1028MFP DP/FS-1128MFP

A4 FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

**ECOSYS** Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékgigényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

## PRESCRIBE IIe

A KYOCERA saját vezérlőnyelvre, a PRESCRIBE IIe képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

## KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

## Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

## USB Host adapter

A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatóak. Nincs szükség számítógépre.

## Általános jellemzők

**Élettartam:** 200.000 oldal  
**Max. havi terhelés:** 20.000 oldal  
**Karbantartási ciklus:** 100.000 oldal  
**Technológia:** KYOCERA ECOSYS lézer, egykomponensű  
**Sebesség:** 28 oldal/perc A4  
**Felbontás:** 1.200×1.200 dpi (nyomatás), 600×600 dpi, 256 szürkeárnyalat (szkenelés/másolás)  
**Felfűtési idő:** max. 15 másodperc  
**Első nyomat:** max. 6 másodperc  
**Első másolat:** max. 6,9 másodperc  
**Memória:** beépített 256 MB (2×128 MB DIMM), max. 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)  
**Méret (Szél. × Mély. × Mag.):** 494×410×366 mm (készülék), 494×430×448 mm (készülék+DP)  
**Súly:** kb. 15 kg (készülék), kb. 18 kg (készülék+DP)  
**Tápellátás:** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Fogyasztás:** másolás/nyomatás: 494 W, készenlét: 91 W alvó mód (ECOpower): 10,2 W  
**Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):** Copying/Printing: 68,8 dB(A) Stand-by: 47 dB(A)  
**Tanúsítványok:** GS, TÜV, CE  
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.

**Felhasználói kódok:** 20

## Papirkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

### Bemeneti kapacitás:

50 lapos kézi adagoló tálca, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, boríték, egyéni (70×148-216×356 mm)  
250 lapos univerzális papírkazetta, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, egyéni (105×148-216×356 mm)  
Maximális kapacitás opciókkal: 800 lap

**Duplex egység:** támogatott papírtípusok: 60-105 g/m<sup>2</sup>

### Dokumentum adagoló:

50 lap, simplex beolvasás 50-120 g/m<sup>2</sup>, duplex beolvasás 50-110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140×210-216×356 mm)

**Kimeneti kapacitás:** 150 lap

## Nyomatási jellemzők

**CPU:** PowerPC 440 / 667 MHz  
**Standard csatlók:** USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX standard, KUI/O/W (csak FS-1128)  
**Vezérlő nyelv:** PRESCRIBE IIe

**Emulációk:** PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS  
**Operációs rendszer:** összes jelenlegi Windows operációs rendszer, MAC OS 9.X, MAC OS X, Linux  
**Karakterkészletek/vonalkódok:** 93 körvonalas (PCL6, HP kompatibilis) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmap karakterkészlet, 45 egydimenziós és 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

### Nyomatási funkciók:

PDF közvetlen nyomtatás, SIPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, festéktakarékos üzemmód, simítás, internetes nyomtatás, WSD nyomtatás

## Másolási jellemzők

**Legnagyobb formátum:** A4/Letter  
**Folyamatos másolás:** 1-999  
**Zoom tartomány:** 25-400%, 1%-os léptékkel  
**Beállított nagyítási arányok:** 7 kicsinyítés / 5 nagyítás  
**Fényerő állítás:** Auto, kézi: 7 lépésben  
**Képjávitás:** szöveg+fotó, szöveg, fotó

### Digitális funkciók:

egyszer olvas-többször nyomtat, fényerő kiegyenlítés, feladat fenntartás, elsőbbségi nyomtatás, program, auto duplex másolás, szétválasztás, folyamatos másolás, egybemásolás, festéktakarékos üzemmód, szortírozás, automatikus kazetta-váltás

## Szkenelési jellemzők

**Beolvasási sebesség:** 35 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér), 14 kép/perc (300 dpi, A4, színes)  
**Beolvasási felbontás:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürkeárnyalat)  
**Legnagyobb formátum:** A4, Letter  
**Eredeti felismerés:** szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR  
**Csatoló:** 10/100Base-TX, USB 2.0 (csak TWIN)  
**Hálózati protokoll:** TCP/IP, IPX/SPX, Appletalk  
**Támogatott formátumok:** TIFF, PDF, JPEG, XPS  
**Tömörítési eljárás:** MMR/JPEG  
**Operációs rendszer:** Windows 2000 (SP4), XP, Server2003, Vista, Server 2008, MAC OS X (FTP és e-mail), Linux (FTP és e-mail)

### Funkciók:

szkenelés e-mailben, FTP-re, SMB-re, USB memóriára, TWIN, WSD

## Fax jellemzők

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3  
**Modem sebesség:** max. 33,6 kbps  
**Átviteli sebesség:** max. 3 másodperc (JBIG)

**Beolvasási sebesség:** 2,5 másodperc

**Gyorsgombos tárcsázás:** 22 szám

**Címjegyzék:** 100 bejegyzés

### Beolvasási felbontás:

Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm  
Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm  
Szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm  
Ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm

**Legnagyobb formátum:** A4, Legal

**Tömörítési eljárás:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memóriában tárolható dokumentumok:** 100 oldal

**Operációs rendszer (hálózati fax):** Windows 2000, XP, Server 2000, Server 2003, Vista, Server2008

### Fax funkciók:

hálózati fax, duplex fogadás, bizalmas, fax lekérés (polling), szórt adás (broadcast), dokumentum fiók, távoli diagnosztika

## Opciók

### DP-110 dokumentum adagoló:

50 lap, simplex beolvasás 50-120 g/m<sup>2</sup>, duplex beolvasás 50-110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140×210-216×356 mm)

### PF-100 papírkazetta:

Max. 250 lap, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni (148×210-216×297 mm)

### CB-130 gépasztal:

Görgős fa gépasztal tárolóhelyel

### Memória (1 foglalat):

MDDR2-128: 128 MB (144-pin, DDR2 SDRAM)

MDDR2-256: 256 MB (144-pin, DDR2 SDRAM)

MDDR2-512: 512 MB (144-pin, DDR2 SDRAM)

## Kellékek, karbantartás

### Starter toner:

3.600 oldal (ISO/IEC 19752 szerint)

### TK-130:

Microfine toner (7.200 oldal - ISO/IEC 19752 szerint)

### MK-130:

Maintenance kit (100.000 oldal)

## Garancia

2 év vagy 100.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik)



Az Ön KYOCERA partnere:

KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com  
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com  
GLOBAL-UNION Irodatechnika Kft. www.kyocera.hu, www.globalunion.hu

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

**KYOCERA**