

A RUGALMAS HÁLÓZATI NYOMTATÓ

40 oldal/perces sebességével, hálózati csatolójával és beépített duplex egységével az FS-3920DN tökéletes készülék munkacsoportok számára. Hogy alkalmazkodjon a különféle felhasználói igényekhez, rugalmas papírkezelése és funkcionalitása kiemelkedő. Továbbá széles körű biztonsági funkciókkal és kivételesen alacsony üzemeltetési lapköltséggel rendelkezik.

- 40 oldal/perc A4, 1.200 dpi felbontás
- beépített duplex egység
- 5 papírkazetta, kiváló rugalmasság, nagy papírkapacitás
- A6 formátum támogatása papírkazettából
- PowerPC 440/600 MHz CPU, 128 MB-1 GB RAM, opcionális HDD
- USB, párhuzamos és hálózati csatoló
- közvetlen PDF nyomtatás USB Flash memóriáról
- kategóriájában kivételesen alacsony nyomtatási költség



A nyomtatási jogszabályok különféle beállításai, az SSL titkosítás a legjobb biztonsági beállítást kínálják.

Az első 300.000 oldal alatt csak tonert kell cserélni. Könnyen azonosítható eredeti toner.



FS-3920DN

A4 FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓ

ECOSYS Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékigényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PRESCRIBE Ite

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE Ite képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

USB Host adapter

A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatóak. Nincs szükség számítógépre.

Általános jellemzők

Élettartam:

900.000 oldal vagy 5 év

Havi terhelés:

max. 200.000 oldal

Karbantartási ciklus:

300.000 oldal

Technológia:

KYOCERA ECOSYS lézer

Sebesség:

40 oldal/perc A4

Felbontás:

1.200 dpi

Felfűtési idő:

max. 17 másodperc bekapcsolástól

Első oldal:

max. 10,5 másodperc

Méret (Szél. × Mély. × Mag.):

382×394×320 mm

Súly:

kb. 16,7 kg (készülék)

Tápellátás:

220/240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

nyomatás: 641 W
készenlét: 9,5 W
energia takarékos (ECOpower): 5,9 W

Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):

nyomatás: 54 dB(A)
készenlét: 30 dB(A)

Tanúsítványok:

GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készül.
RoHS kompatibilis

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemetelési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:

100 lapos kézi adagoló tálca: 60–220 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Egyéni (70×148–216×356 mm)

500 lapos univerzális papírkazetta: 60–120 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Egyéni (140×210–216×356 mm)
Maximális kapacitás opciókkal: 2.500 lap

Duplex egység:

Támogatott papírtípusok: A4, A5, B5, Letter, Legal,
Egyéni (140×210–216×356 mm), 60–120 g/m²

Kimeneti kapacitás:

500 lap, 250 lap PT-310 papírtálcára (opció)

Vezérlés

CPU:

PowerPC 440/600 MHz

Memória:

128 MB RAM (1 GB-ra bővíthető opcionálisan)

Standard csatlók:

nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284),
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host adapter, foglalat a
bővítőkérdőjeleknek (hálózati kártya, merevlemez),
CompactFlash® kártya foglalat

Vezérlőnyelv:

Prescribe Ite

Emulációk:

PCL6/PCL5c (PJI-Iel), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis),
PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson
LQ-850, Diablo 630

Operációs rendszer:

Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X
10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek, vonalkódok:

93 PCL/PostScript, 8 Windows Vista, 1 bitmap karakter-
készlet, 45 egydimenziós vonalkód (EAN8, EAN13, EAN128)
automatikus checksum generálással, 1 kétdimenziós
vonalkód (PDF-417) PRESCRIBE alatt.
PCL és további vonalkódok (opcionális)

Felhasználói kódok:

100

Opciók

PF-310 papírkazetta (max. 3 db):

max. 500 lap; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,
Egyéni (148×210–216×356 mm)

PF-315 papírmagazin+PB-315 nyomtató bázis:

max. 2.000 lap; 60–200 g/m²;
(Nem kombinálható PF-310-el vagy EF-310-el.)

HS-315 offline papírgyűjtő egység:

max. 2.000 lap; 60–200 g/m²
HS-315A: a PF-315 papírmagazinhoz
HS-315B: 3 db PF-310 papírkazettához

EF-310 boríték adagoló:

max. 70 normál boríték vagy max. 100 légiposta boríték
A6 méretig

PT-310 papírtálca

250 lapos kimeneti tálca

Memória bővítés:

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 GB

CompactFlash® kártya:

1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok nyomtatásához,
karakterkészletek, logók, makrók tárolására

USB Flash memória:

PDF közvetlen nyomtatás támogatása USB Host adapteren

HD-5a merevlemez:

40 GB (dokumentum kezelés)

Opcionális csatlók

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Egyéb

CB-310 gépszal

Kellékek, karbantartás

Starter toner:

7.500 oldal (A4, ISO/IEC 19752 szerint)

TK-350:

Microfine toner (15.000 oldal - A4 ISO/IEC 19752 szerint)

MK-350:

maintenance kit (300.000 oldal)

Garancia

2 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik).



Az Ön KYOCERA partnere:



Az illusztráció opciót tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com
GLOBAL-UNION Irodatechnikai Kft. www.kyocera.hu www.globalunion.hu

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

KYOCERA